



Specifikace

		BML-280					
Kapacita	Oběžný průměr nad ložem	Ø 600					
	Max. soustružený průměr	STD:Ø300; OPT:Ø 420					
	Max. soustružená délka	600					
Stroj	Sklon lože	30°					
	Max. rozjezd v osách Z/X/Y	STD:600 / 170 / - ;OPT:600 / 230 / -					
	Servo motor v osách Z/X/Y	3 / 3 / - kW					
	Rychloposuv v osách Z/X/Y	20 / 16 / - m/min					
Vřeteno	Vrtání vřetene/Kapacita pro tyč	STD: Ø62 / Ø52 OPT: Ø86 / Ø75					
	Zakončení vřetene	STD;ASA A2-6; OPT:ASA A2-8					
	Motor vřetene	STD: 11 / 15 kW; OPT: 15 / 18.5 kW					
	Otáčky vřetene	C1: 8" sklíčidlo 4500 ot./min.; C1(OPT): 10" sklíčidlo 3500 ot./min.					
	Sklíčidlo	C1:Ø 8" ; C1(OPT): Ø10"					
	Hydraulický koník	Pinola (průměr)	-				
Kužel		STD:MT. No.4 ; OPT: MT. No.5					
Zdvih		STD:437.5; OPT:367.5					
Revolver	Typ	Vertikální	VDI	Poh.nástroje			
	Počet pozic	STD: 10	OPT: 12	STD: 10	OPT: 12	STD: 8	OPT: 12
	Stopka	Y 25 × 25					
Motory	Motor chlazení	960 W					
	Hydraulický motor	1.5 kW					
	Motor vynašeče třísek	0.2 W					
Ostatní	Rozměry (D × Š × V)	3770 × 1960 × 1845					
	Přepravní rozměry (s vynašečem třísek)	3840 × 2120 × 2120					
	Váha stroje cca	5430 kg					
	Přepravní váha cca	5730 kg					

*Změna specifikace vyhrazena