



Specifikace

ITEM		BML-280TY
Kapacita	Oběžný průměr nad ložem	Ø 600
	Max. soustružený průměr	Ø 240
	Max. soustružená délka	420
Stroj	Sklon lože	60°
	Max. rozjezd v osách Z/X/Y	500 / 128 / ±30
	Servo motor v osách Z/X/Y	3 / 3 / 3 kW
	Rychloposuv v osách Z/X/Y	20 / 16 / 16 m/min
Vřeteno	Vrtání vřetene/Kapacita pro tyč	C1: Ø62 / Ø52; C2: Ø45 / Ø35; C1(OPT): Ø86 / Ø 75
	Zakončení vřetene	C1:ASA A2-6;C2:ASA A2-5 C1(OPT):ASA A2-8
	Motor vřetene	C1: 11 / 15 kW; C2: 5.5 / 7.5 kW; C1(OPT): 15 / 18.5 kW
	Otáčky vřetene	C1: 8" sklíčidlo 4500 ot./min.; C2: 6" sklíčidlo 6000 ot./min.; C1(OPT): 10" sklíčidlo 3500 ot./min.
	Sklíčidlo	C1: Ø8", C2: Ø6";C1(OPT): Ø10"
Hydraulický koník	Pinola (průměr)	-
	Kužel	-
	Zdvih	-
Revolver	Type	Poháněné nástroje
	Počet pozic	STD: 8 OPT: 12
	Stopka nástroje	Υ 25 × 25
Motory	Motor chlazení	960 W
	Hydraulický motor	1.5 kW
	Motor vynašeče třísek	0.2 W
Ostatní		
	Rozměry (D × Š × V)	3780 × 1960 × 2241
	Přepravní rozměry (s vynašečem třísek)	3840 × 2120 × 2400
	Váha stroje cca	6800 kg
	Přepravní váha cca	7100 kg

*Změna specifikace vyhrazena