



## Specifikace

		BML-280Y
Kapacita	Oběžný průměr nad ložem	Ø 600
	Max. soustružený průměr	Ø 240
	Max. soustružená délka	490
Stroj	Sklon lože	60°
	Max. rozjezd v osách Z/X/Y	570 / 170 / ±30
	Servo motor v osách Z/X/Y	3 / 3 / 3 kW
	Rychloposuv v osách Z/X/Y	20 / 16 / 16 m/min
Vřeteno	Vrtání vřetene/Kapacita pro tyč	C1: Ø62 / Ø52; C1(OPT): Ø86 / Ø 75
	Zakončení vřetene	C1:ASA A2-6 C1(OPT):ASA A2-8
	Motor vřetene	C1: 11/15 kW; C1(OPT): 15/18.5 kW C1(OPT): vestavěný FANUC 180M/6000i
	Otáčky vřetene	C1: 8" sklíčidlo 4500 ot./min.; C1(OPT): 10" sklíčidlo 3500 ot./min.
	Sklíčidlo	C1:Ø 8" ; C1(OPT): Ø10"
	Hydraulický koník	Pinola ( průměr ) Kůžel Zdvih
Revolver	Typ	Poháněné nástroje
	Počet pozic	STD: 8                      OPT: 12
	Stopka nástroje	Υ 25 × 25
Motory	Motor chlazení	960 W
	Hydraulický motor	1.5 kW
	Motor vynašeče třísek	0.2 W
Ostatní	Rozměry (D × Š × V)	3780 × 1960 × 2241
	Přepravní rozměry (s vynašečem třísek)	3840 × 2120 × 2400
	Váha stroje cca	6500 kg
	Přepravní váha cca	6800 kg

\*Změna specifikace vyhrazena