



Specifikace

		BML-420	
		Standard	Prodloužený
Kapacita	Oběžný průměr nad ložem	Ø600 (Ø23.62)	
	Oběžný průměr nad saněmi	Ø450 (Ø17.71)	
	Vzdálenost mezi hroty	STD:968 (10"); OPT:963 (12")	STD:1468 (10"); OPT:963 (12")
	Max. soustružený průměr	Ø420 (Ø16.53)	Ø420 (Ø16.53)
	Max. soustružená délka	STD:794.5 (10")	STD:1294.5 (10")
Rozjezdy	X-osa	230(210+20)	
	Z-osa	850	1350
Vřeteno	Otáčky vřetene (ot./min.)	50~3000(A2-8)	
	Zakončení vřetene	STD:A2-8	
	Vrtání vřetene	STD: Ø92(10"); OPT: Ø105(12")	
	Kapacita pro tyč	STD: Ø78(10"); OPT: Ø91(12")	
Revolver	Typ	Hydraulický	VDI Poháněné nástroje
	Počet pozic	STD:10, OPT:12	
	Model	LS-240	TBMR200/12DX
	Čtvercová stopka nástroje	25	
	Kruhová stopka nástroje	Ø40	
	Čas indexace (s)	0.15	
Posuv	Rychloposuv (m/min)	X:16, Z:20	X:16, Z:20
Koník	Pinola (průměr)	Ø85	
	Kužel	MT 4	
	Rozjezd pinoly	120	
Motory	Hlavní vřeteno (kW)	STD:α30ip 15/18.5	
	Poháněné nástroje (kW)	-	α3 3.7/5.5
	Servo motor osy X/Z	X:α12 3.0, Z:α12 3.0	
	Hydraulický agregát (kW)	2.25	
	Vynašeč třísek (kW)	0.2	
	Chlazení (kW)	0.96	
Příkon	Požadovaný (KVA)	26	26
Rozměry	Výška	1844	1844
	Púdorys (D x Š)	3175X2003	3175X2003
	Váha	5700	6000

*Změna specifikace vyhrazena