



CNC soustruhy

multifunkční s jednoduchou obsluhou

| MODEL | Popis | ST-460/ST-460L | ST530/ST530L | ST660 | ST770 | ST840 | ST660A | ST770A | ST890A |
|-----------------------|--|--|--|--|--------|--------|---|--------|--------|
| Kapacita | Oběžný průměr nad ložem | 460 mm | 530 mm | 660 mm | 770 mm | 840 mm | 660 mm | 770 mm | 890 mm |
| | Oběžný průměr nad saněmi | 220 mm | 240 mm | 400 mm | 500 mm | 570 mm | 370 mm | 480 mm | 600 mm |
| | Vzdálenost mezi hroty | 1000 mm, 1500 mm | 1100 mm, 1520 mm | 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm | | | 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm | | |
| | Šířka lože | 350 mm | 350 mm | 400 mm / 460 mm (opce) | | | 480 mm | | |
| Vřeteno | Zakončení vřetene Otáčky vřetene (4 stupně) | A1 - 6 nebo D1 - 6 H1: 900 - 2500 ot./min. H2: 320 - 1000 ot./min. L1: 110 - 400 ot./min. L2: 45 - 150 ot./min. | A1 - 8 nebo D1 - 8 H1 : 550 - 1600 ot./min. H2 : 210 - 640 ot./min. L1: 80 - 250 ot./min. L2: 30 - 100 ot./min. | A1 - 11 nebo D1 - 11 13 - 1200 ot./min. pro 104 mm průchod 11 - 800 ot./min. pro 155 mm průchod (opce) | | | A1 - 11 nebo D1 - 11 H1: 541 - 1200 ot./min. H2: 166 - 540 ot./min. L1: 76 - 165 ot./min. L2: 25 - 75 ot./min. | | |
| | Vrtání vřetene | 54 mm | 80 mm | 104 mm/155 mm, 230 mm (opce) | | | 104 mm/155 mm, 230 mm (opce) | | |
| | Velikost sklíčidla | 8" | 10" | 12"/15" (opce) | | | 12"/15" (opce) | | |
| | Podélný pojezd (osa Z) | 895 mm, 1415 mm | 895 mm, 1415 mm | 1305 mm, 1800 mm, 2800 mm, 3800 mm, 4800 mm | | | 1305 mm, 1800 mm, 2800 mm, 3800 mm, 4800 mm | | |
| Nožová hlava revolver | Křížový pojezd (osa X) | 280 mm | 300 mm | 350 mm | 358 mm | | 400 mm | | |
| | Stopka nástroje do nožové hlavy | 25 mm x 25 mm | 25 mm x 25 mm | 25 mm x 25 mm | | | 32 mm x 32 mm | | |
| | Rychloposuv osa X | 5 m/min. | 5 m/min. | 5 m/min. | | | 5 m/min. | | |
| | Rychloposuv osa Z | 10 m/min. | 10 m/min. | 10 m/min. | | | 10 m/min. | | |
| Koník | Průměr koníku | 65 mm | 65 mm | 80 mm | | | 105 mm | | |
| | Pojezd koníku | 150 mm | 150 mm | 225 mm | | | 150 mm | | |
| | Kužel koníku | MT 4 | MT 5 | MT 5 | | | MT 5 | | |
| Motory | Spindle motor | 7.5 HP/10 HP (opce) | 10 HP/15 HP (opce) | 15 HP/20 HP (opce) | | | 20 HP/25 HP (opce) | | |
| | Pohony (X, Z) | DC SERVO | DC SERVO | DC SERVO | | | AC SERVO | | |
| Váha stroje | Váha stroje | 2270 kg, 2724 kg | 3000 kg, 3500 kg | 3500 kg, 3800 kg, 4100 kg, 5000 kg, 5500 kg | | | 5000 kg, 5500 kg, 6500 kg, 7500 kg, 8500 kg | | |