



Specifikace

		BMV-1060
Stůl	Rozměry	1180X560 (46.5 × 22.0)
	Pracovní prostor	1060X620 (41.7 × 24.4)
	T-drážky	CD125X18X4 (CD4.9 × 0.7 × 4)
	Max. zatížení	1000 kg (2200 lbs)
Rozjezdy	Max. rozjezd v osách X/Y/Z	1060 / 620 / 620 (41.7 × 24.4 × 24.4)
	Vzdálenost stolu od čela vřetene	150-770 (5.9-30.3)
	Vzdálenost středu vřetene od stojanu	680 (26.8)
Vřeteno	Kužel vřetene	40
	Otáčky vřetene	STD: 8000 ot./min.; OPT: 6000, 10000 ot./min.
Posuv	Pracovní posuv X /Y/Z	1 -6000 mm /min (0.04-236.2 ipm)
	Vedení os X /Y/Z	Boxway
	Rychloposuv	15 m /min (591 ipm)
Výměna nástrojů	Počet pozic	24
	Výběr	Obousměrný nejkratší cestou
	Max. průměr nástroje × délka	Ø 80 × 250 (Ø 3.15 × 9.84)
	Max. váha nástroje	6 kg (13.2 lbs)
	Stopka	BT40 nebo V40CT nebo V40 ANSI
Motory	Motor vřetene	7.5/11 kW (10/15 HP); 11/15 kW (15/20HP)
	Servo motory os X /Y/Z	2.5 kW (3.4 HP)
	Motor chlazení	960 W (1.3 HP)
	Motor vynašeče třísek	215 W (1 / 4 HP)
Ostatní	Rozměry (D × Š × V)	2810 × 2603 × 2635(110.6 × *102.5 × 103.7)
	Váha stroje cca	6200 kg (13640 lbs)
	Převážná váha cca	7000 kg (15400 lbs)

*Změna specifikace vyhrazena