



Specifikace

		BMV-1220
Stůl	Rozměry	1500X650 (59.0 × 25.6)
	Pracovní prostor	1220X680 (48.0 × 26.8)
	T-drážky	CD150X18X4 (CD5.9 × 0.7 × 4)
	Max. zatížení	1200 kg (2640 lbs)
Rozjezdy	Max. rozjezd v osách X/Y/Z	1220 / 680 / 680 (48.0x 26.8 × 26.8)
	Vzdálenost stolu od čela vřetene	150-830 (5.9-32.7)
	Vzdálenost středu vřetene od stojanu	760 (29.9)
Vřeteno	Kužel vřetene	40
	Otáčky vřetene	STD: 8000 ot./min.; OPT: 6000, 10000 ot./min.
Posuv	Pracovní posuv X /Y/Z	1 -6000 mm /min (0.04-236.2 ipm)
	Vedení os X /Y/Z	Boxway
	Rychloposuv	15 m /min (591 ipm)
Výměna nástrojů	Počet pozic	24
	Výběr	Obousměrný nejkratší cestou
	Max. průměr nástroje × délka	Ø 80 × 250 (Ø 3.15 × 9.84)
	Max. váha nástroje	6 kg (13.2 lbs)
	Stopka	BT 40 nebo V40CT nebo V40 ANSI
Motory	Motor vřetene	11/15 kW (15/20 HP) ; 15/18.5 kW (20/25 HP)
	Servo motory os X /Y/Z	4 kW (5.4 HP)
	Motor chlazení	960 W (1.3 HP)
	Motor vynašeče třísek	215 W (1 / 4 HP)
Ostatní	Rozměry (D × Š × V)	3380 × 2603 × 2670 (133.1 × 102.5 × 105.1)
	Váha stroje cca	8000 kg (17600 lbs)
	Převážná váha cca	9000 kg (19800 lbs)

*Změna specifikace vyhrazena