



Specifikace

| | | MV-1060 |
|-----------------|---|---|
| Stůl | Rozměry | 1180 × 560 (46.5 × 22.0) |
| | Pracovní prostor | 1060 × 620 (41.7 × 24.4) |
| | T-drážky | CD125 × 18 × 4 (CD4.9 × 0.7 × 4) |
| | Max. zatížení | 1000 kg (2200 lbs) |
| Rozjezdy | Max. rozjezd v osách X/Y/Z | 1060 / 620 / 620 (41.7 × 24.4 × 24.4) |
| | Vzdálenost stolu od čela vřetene | 150-770 (5.9-30.3) |
| | Vzdálenost středu vřetene od stojanu | 680 (26.8) |
| Vřeteno | Kužel vřetene | 40 |
| | Otáčky vřetene | STD: 8000 ot./min.; OPT: 6000, 10000 ot./min. |
| Posuv | Pracovní posuv X /Y/Z | 1 -6000 mm /min (0.04-236.2 ipm) |
| | Vedení os X /Y/Z | Lineární vedení |
| | Rychloposuv | 30/30/ 30 m /min (1181/1181/1181 ipm) |
| Výměna nástrojů | Počet pozic | STD: 24 ks; OPT: 30 ks |
| | Výběr | Obousměrný |
| | Max. průměr nástroje × délka | Ø 80 × 250 (Ø 3.15 × 9.84) |
| | Max. váha nástroje | 6 kg (13.2 lbs) |
| | Stopka | BT40 nebo V40CT nebo V40 ANSI |
| Motory | Motor vřetene | STD: 7.5/11 kW (10/15 HP) OPT: 11/15 kW (15/20 HP) |
| | Servo motory os X /Y/Z | 2.5 kW (3.4 HP) |
| | Motor chlazení | 960 W (1.2 HP) |
| | Motor vynašeče třísek | 215 W (1/4 HP) |
| Ostatní | Rozměry (D × Š × V) | 2810 × 2603 × 2635 (110.6 × 102.5 × 103.7) |
| | Přepravní rozměry (D × Š × V) | 3010 × 2300 × 2550 (118.5 × 90.5 × 100.4) |
| | Váha stroje cca (s vynašečem třísek) | 6560 kg (14432 lbs) |
| | Přepravní váha cca (s vynašečem třísek) | 7060 kg (15532 lbs) |

*Změna specifikace vyhrazena