



## Specifikace

		MV-1220
Stůl	Rozměry	1500 × 650 (59.0 × 25.6)
	Pracovní prostor	1220 × 680 (48.0 × 26.8)
	T-drážky	CD150 × 18 × 4 (CD5.9 × 0.7 × 4)
	Max. zatížení	1200 kg ( 2640 lbs )
Rozjezdy	Max. rozjezd v osách X/Y/Z	1220 / 680 / 680 (48.0x 26.8 × 26.8)
	Vzdálenost stolu od čela vřetene	150-830 (5.9-32.7)
	Vzdálenost středu vřetene od stojanu	760 (29.9)
Vřeteno	Kužel vřetene	ISO 40
	Otáčky vřetene	STD: 8000 ot./min.; OPT: 6000, 10000 ot./min.
Posuv	Pracovní posuv X /Y/Z	1 -6000 mm /min (0.04-236.2 ipm)
	Vedení os X /Y/Z	Lineární vedení
	Rychloposuv	30/30/ 30 m /min (1181/1181/1181 ipm)
Výměna nástrojů	Počet pozic	24; OPT: 30
	Výběr	Obousměrný nejkratší cestou
	Max. průměr nástroje × délka	Ø 80 × 250 ( Ø 3.15 × 9.8)
	Max. váha nástroje	6 kg (13.2 lbs)
	Stopka	BT40 nebo V40CT nebo V40 ANSI
Motory	Motor vřetene	11/15 kW (15/20 HP); OPT: 15/18.5 kW (20/25 HP)
	Servo motory os X /Y/Z	4 kW (5.4 HP )
	Motor chlazení	960 W (1.3 HP)
	Motor vynašeče třísek	215 W ( 1/4 HP)
Ostatní	Rozměry (D × Š × V)	3380 × 2603 × 2670 (133 × 102.5 × 105)
	Přepravní rozměry (D × Š × V)	4380 × 2700 × 3010 (172 × 106 × 118)
	Váha stroje cca (s vynašečem třísek)	9910 kgs (21802 lbs)
	Přepravní váha cca (s vynašečem třísek)	11110 kgs (24442 lbs)

\*Změna specifikace vyhrazena