



Specifikace

		MV-1500
Stůl	Rozměry	1650 × 750 (59.0 × 25.6)
	Pracovní prostor	1550 × 780 (48.0 × 26.8)
	T-drážky	CD125 × 18 × 5 (CD4.9 × 0.7 × 5)
	Max. zatížení	1000 kg (2640 lbs)
Rozjezdy	Max. rozjezd v osách X/Y/Z	1500 / 750 / 700 (58.8x 29.4 × 27.4)
	Vzdálenost stolu od čela vřetene	120-820 (4.7-32.2)
	Vzdálenost středu vřetene od stojanu	850 (33.3)
Vřeteno	Kužel vřetene	40
	Otáčky vřetene	STD: 8000 ot./min.; OPT: 6000, 10000 ot./min.
Posuv	Pracovní posuv X /Y/Z	1 -6000 mm /min (0.04-236.2 ipm)
	Vedení os X /Y/Z	Lineární vedení
	Rychloposuv	30/30/24 m /min (1181 ipm/1181 ipm/945 ipm)
Výměna nástrojů	Počet pozic	16 karusel; OPT: 24 ruka
	Výběr	Obousměrný nejkratší cestou
	Max. průměr nástroje × délka	Ø 80 × 150 (Ø 3.15 × 5.9)
	Max. váha nástroje	7kg (15.4 lbs)
Motory	Stopka	BT40 nebo V40CT nebo V40 ANSI
	Motor vřetene	11/15 kW (15/20 HP); OPT: 15/18.5 kW (20/25 HP)
	Servo motory os X /Y/Z	4 kW (5.4 HP)
	Motor chlazení	960 W (1.3 HP)
	Motor vynašeče třísek	215 W (1/4 HP)
Ostatní		
	Přepravní rozměry (D × Š × V)	4300 × 2950 × 3670 (168.6 × 115.6 × 143.9)
	Váha stroje cca (s vynašečem třísek)	9760 kg (21472 lbs)
	Přepravní váha cca (s vynašečem třísek)	10830 kg (23826 lbs)

*Změna specifikace vyhrazena